

IRBh 5170

Integrated refrigerator with BioFresh

△ Peak

G Made
in Germany



↑
178
↓



有効収納容積	287 L
ノイズレベル	32 dB(A)
機器周辺適用外気温	SN-T (+10 °C to +43 °C)
定格電圧/電源	単相 220-240V / 単相 100V 50/60 Hz
定格電流	1.2 A

冷蔵庫

操作パネル	2.4"タッチディスプレイ+ Touch & Swipe
ドア/お知らせアラーム	○ (音とアイコンでお知らせ)
Air system	FreshAir Activated Charcoal Filter
VarioSafe	○
ドアラック数	4
インテリアライト	LED Light Panel
BioFresh引き出し数	3
BioFresh Fruit & Vegetable-safe/内 HydroBreeze 機能搭載	2/1
BioFresh Meat & Dairy-Safe	1

製品タイプ/仕様

カテゴリー	ビルトイン専用
ドア仕様	面材取付タイプ
ヒンジ交換	可
有効開口寸法 (H/W/D) mm	1772-1788mm / 560-570mm / min. 550mm*
*推奨奥行: 560mm 以上	

※機器の仕様は予告なしに変更されることがありますこと、ご承知置きください。

LIEBHERR

Features

IRBh 5170

△Peak



BioFresh with HydroBreeze

HydroBreeze は、BioFresh上段の庫内で冷却ミストを発生させます。ミストでの保湿と大部分の微生物が活動を停止する、約0°Cの保存環境を組み合わせることで、食品の長期保存するための効果を最大化します。HydroBreeze の持続時間は、ユーザーインターフェースで設定できます。ドアを開けるたびに噴霧する時間を8秒、6秒、4秒のいずれかに設定することができます。ドアを閉めた場合は、90分ごとに4秒間、引き出しの中に新鮮なミストが噴霧されます。



Ambient lighting

冷却ファンの周囲に照明を配置することで庫内にユニークな効果をもたらします。SmartSteel デザインのリアウォールとブラックハイグロスのファンカバーが圧倒的な存在感を放ちます。



Meat & Dairy safe

BioFreshの引き出しには、Meat & Dairy Safeが備えられています。引き出し内は約0°Cの温度帯が保たれるので、お肉やチーズなどのデリケートな食品に最適な保存環境を実現します。



LightTower

より庫内のスペースを有効活用するために、庫内側面にLight Towerが埋め込むことで、ライトによるでっぱりもなく、シームレスそしてスマートな仕上がりとなっています。また、デザイン製以外にも視認性を高める位置にライトが配置されています。



SoftTelescopic Rails

SoftTelescopicを搭載したBioFreshのトレイは、ソフトクロージング機能を備え日々のご使用を実用的かつ快適なものにします。引き出しは完全に引き出すことが可能で、ドアの開角度90°で取り外しが可能です。



Touch & Swipe display

指先で簡単に操作が可能な、Touch & Swipe ディスプレイ。鮮やかなカラーディスプレイを軽やかにスワイプ、タップして各種機能の設定を操作いただけます。