

仕様一覧表



<冷凍冷蔵庫>

製品カテゴリ	冷凍冷蔵庫										冷蔵庫		冷凍庫			
設置方式	フリースタンディング					ビルトイン										
製品型式	SCNs5253	CBNef5735	SBSes8486	SBSes8484	SBSes8683	ECBN5066	ICNhf5103	ICNhf5123	ICNhf5133	ICBNhf5173	UIK1514	IRBhf5170	SUIK1510	SIFNhf5188	SUIG1514	
カラー	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	面材取付	面材取付	面材取付	面材取付	面材取付	面材取付	面材取付	面材取付	面材取付	面材取付	
定格電圧	単相 220-240 V															
電源	単相100V 50/60 Hz															
昇圧トランス ※1	要	要	要 (2個)	要 (2個)	要 (2個)	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要	
機器外形寸法 W×D×H (mm)	600×675×1855	700×665×2010	1210×665×1850	1210×665×1850	1210×665×1850	757×610×2027	559×546×1770	559×546×1770	559×546×1770	559×546×1770	597×550×816-866	559×546×1770	597×550×816-866	559×546×1770	597×550×816-866	
定格内容積 (L)	冷蔵室 (ワイン貯蔵室)	235	184	250 (173)	250	248	190	190	190	119	107	217	141	-	-	
	バイオフィレッシュ室 (低温室)	-	122	163	354	163	-	-	-	72	-	104	-	-	-	
	冷凍室	106	128	154	154	315	148	83	83	83	15	-	-	249	98	
	合計	341	434	740	758	728	462	273	273	273	274	122	321	141	249	98
製品質量 (kg)	80.6	90.9	176.2	164.4	164.5	147.0	62.2	66.0	66.0	78.0	35.5	73.6	33.9	82.1	38.2	
年間消費電力 (kWh / 年)	227	294	320	278	255	489	175	176	182	181	138	164	98	398	168	
Noise Level (dB)	33	38	38	38	38	42	35	35	35	35	39	32	39	35	39	
機器周辺適用外気温 (°C)	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 38	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	
ヒンジ交換可否 / 通常時のドア吊元	可 / 右	可 / 右	不可 / 観音開き	不可 / 観音開き	不可 / 観音開き	可 / 右	可 / 右	可 / 右	可 / 右	可 / 左	可 / 右	可 / 右	可 / 右	可 / 右	可 / 左	
付加機能	バイオクール / EasyFresh (湿度レベル調整)	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
	バイオフィレッシュ (低温室+湿度レベル調整)	-	○	○ (Plus)	○ (Plus)	○ (Plus)	○	-	-	○ (HydroBreeze)	-	○ (HydroBreeze)	-	-	-	
	アイスメーカー (自動製氷機) ※2	-	-	①	①	①	○	-	-	②	①	-	-	-	①	
	自動霜取機能 (冷凍室)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	- (手動霜取)	-	-	○	- (手動霜取)
	スマートスチール	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ソフトシステム	○	-	○	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○	○	○	

<ワインキャビネット / シガーキャビネット>

製品カテゴリ	シガーキャビネット	ワインキャビネット					
設置方式	フリースタンディング			ビルトイン			
製品型式	ZKes453	WTes1672	WTes5872	WKEes553	UWKes1752	EWTdf1653	EWTdf3553
カラー	ステンレス × ガラスドア			面材取付 × ガラスドア			
定格電圧	単相 220-240 V						
電源	単相100V 50/60Hz						
昇圧トランス	要						
機器外形寸法 W×D×H (mm)	425×478×612	598×575×822	700×742×1920	591×522×455	597×570×816-866	557×552×872	557×552×1770
定格内容積 (L)	43	123	584	48	135	117	289
ワイン収納本数 ※3	-	34	178	18	46	30	80
温度管理ゾーン	1	2	3	1	1	2	2
製品質量 (kg)	33.0	59.0	132.0	31.0	45.0	49.0	88.0
年間消費電力 (kWh / 年)	185	137	245	130	145	145	163
Noise Level (dB)	40	38	38	34	38	34	34
機器周辺適用外気温 (°C)	16 ~ 32	10 ~ 38	10 ~ 38	10 ~ 32	10 ~ 38	10 ~ 38	10 ~ 38
ヒンジ交換可否 / 通常時のドア吊元	不可 / 右	可 / 右	可 / 右	可 / 右	可 / 右	可 / 右	可 / 右
付加機能	スマートスチール	○	-	-	-	-	-
	ソフトシステム	-	-	○	-	-	○

※1

- ・製品本体とは別途、設置スペースの確保をお願い致します。
- ▶昇圧トランス 外形寸法 (幅×奥行×高さ) : 135×165×115mm

※2

- ・自動製氷方法 : ① 給水接続式 ② ウォータータンク式
- ▶給水接続時は冬季凍結の恐れのない場所に据付けてください。
- 止むを得ず据付けられる場合は凍結防止対策が必要ですので詳しくは販売店にご相談ください。

※3

- ・ボルドータイプのワインボトル - H : 300.5mm, φ : 76.1mm / 本

<機器の外形寸法図や設置マニュアルは弊社のホームページからダウンロード頂けます>
<https://www.intac-sps.co.jp/liebherr/download/manual/>

ドイツ LIEBHERR社 Household Appliances 日本輸入総代理店

インタックSPS株式会社

東京都中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル6F

TEL : 0120-915-546 (受付時間 : 9 : 30 ~ 17 : 30 土日・祝日除く)

E-mail : info@intac-sps.co.jp / www.intac-sps.co.jp